

# Diotrol Aqua Premium Wax

## korkealaatuinen vaha sisäkäyttöön

#81000

### Tuotekuvaus

Diotrol Aqua Premium vaha tekee puun pinnasta likaa ja vettä hylkivän, säilyttäen kuitenkin sen hengittävyys. Sisäkäyttöön tarkoitettu luonnonvaha korostaa puun luonnollisuutta. Se on vesiohenteista mutta pinta on kuivuttuaan vedenkestävä.

Diotrol Aqua Premium vaha on valmistettu mehiläisvahasta ja uusituvista raaka-aineista valmistetuista luonnonöljyistä. Se ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) eikä biosidejä. Ei tuoksu eikä sisällä syttyviä ainesosia.

### Käyttökohteet

Diotrol Aqua Premium vaha sopii puisten kattopaneelien ja seinäpintojen, listojen, kaiteiden, ovien, pöytien, penkkien, arkkujen, kaappien, hyllyjen ja muiden puisten huonekalujen suojaamiseen. Ihanteellinen myös antiikkisten puupintojen palauttamiseen (tarkista ensin värin pysyvyys).

Koska Diotrol Aqua Premium vaha hylkii vettä, soveltuu se hyvin kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneet ja keittiöt.

### Sideaineet / reaktiiviset aineet

Polymeerit, mehiläisvaha ja uusiutuvista raaka-ainesta valmistetut vahat.

### Tehoaineet

Ei sisällä biosidejä

### Sertifikaatit

Leludirektiivi DIN 71.3

Ympäristömerkki Label II Category B ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org))

### Kuiva-ainepitoisuus

Noin 25 %

### Tiheys

Noin 1,02 kg/l

### Viskositeetti

Noin 30 DIN sec 4 mm

### Kiiltoaste

Puolihihmeästä puolikiiltävään, alustasta ja kerrosten määrästä riippuen.

Kiilto riippuu myös mahdollisesti ohenteena käytetyn veden määrästä ja vahan sävytyksestä.

### Värisävyt

Väritön, liidunvalkoinen tai sävytettynä värikarttojen DP - Diotrol Plus ja AW – Antik Wood mukaan.

<b>Astiat</b>	1L, 2,5L, 5L
<b>Varastointi</b>	Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Estä jäätymistä.
<b>Esivalmistelu</b>	<p>Parhaan lopputuloksen takaamiseksi tulee puun pinta esikäsitellä asianmukaisesti. Höylätyn puun kosteus ei saa ylittää 18%.</p> <p><b>Raaka pinta</b> Tarvittaessa hio kevyesti syiden suuntaan. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla rasvaa tai vahaa.</p> <p><b>Vahattu tai värjätty pinta</b> Hio pinta hyvin, poista pöly ja vanhat vahakerrokset. Aiemmin mehiläisvahalla käsitelty pinta tulee hioa raakapintaan.</p> <p><b>Kuultokäsittelyt pinnat</b> Jos vanhaa käsittelyä ei enää havaitse, kokeile.</p> <p><b>Vanhat maalipinnat</b> Poista vanha maali kokonaan.</p> <p><b>Kosteat tilat</b> Käsitte ainakin kahteen kertaan vahvistaaksesi pinnan veden hylkivyyttä. Lopputulos riippuu puun pinnan laadusta. On aina suositeltavaa tehdä koekäsittely.</p>
<b>Levitys</b>	<p>Sivellin, tela, tai ruisku (laimenna ruiskulle max 20% vedellä).</p> <p>Diotrol Aqua Premium vaha on käyttövalmista. Ennen käyttöä ravistele astiaa ja sekoita vahaa hyvin. Älä käytä alle 5 °C lämpötilassa.</p>
<b>Riittoisuus</b>	Pinnan laadusta riippuen 80-100 g/m <sup>2</sup> per sively (7-10 neliötä litralla).
<b>Ohennus</b>	Valmista käytettäväksi sellaisenaan. Voidaan ohentaa edellä.
<b>Käsittelyohjeet</b>	1-2x Diotrol Aqua Premium vaha (kosteissa tiloissa 2x)
<b>Uudelleenkäsittely</b>	Pinnan tulee olla puhdas eikä pinnalla saa olla rasvaa tai pölyä.
<b>Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 %</b>	<p>Riippuu puun pinnasta.</p> <p>Pinta tarttumaton 30-60min kuluttua.</p> <p>1-2 tuntia; voidaan hioa tai käsitellä uudelleen.</p>
<b>Työvälineiden puhdistus</b>	Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä.
<b>Varoitusmerkinnät</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.

---

## Huomautukset

Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapa on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.

---

*June 2018, sky*  
*huhtikuu 2020, pma*

---