

# Diotrol Aqua Sun-Ex Finish

## valoisa ilme sisätiloihin

#80030

**Tuotekuvaus** Viimeistelee Diotrol Aqua Sun-Ex UV-suojakäsittelyn antamalla puulle kauniin kuultovalkoisen sävyn ja aikaa kestävän pinnan.

Kuultavan valkoinen väri antaa sisätiloille valoisan ilmeen, joka on lähellä puun luonnollista sävyä, mutta samalla vähentää havupuun keltaisuutta erityisesti mäntypuulla. Diotrol Aqua Sun-Ex Finish sisältää luonnonöljyjä ja -vahoja, jotka kyllästävät ja tiivistävät pinnan helppohoitoiseksi.

**Käyttökohteet** UV-suojalla Diotrol Aqua Sun-Ex käsitellyt hirsiseinät, paneelit ja muut puupinnat sisällä.

**Sideaineet / reaktiiviset aineet** Luonnonöljyt  
UV-absorbaatit

**Tehoaineet** Ei sisällä biosidejä

**Kuiva-ainepitoisuus** 30-35 %

**Tiheys** 1,00 kg/l

**Kiiltoaste** Silkinen, tasainen riippuen alustan imukyvyistä ja aineen määrästä.

**Värisävyt** Aavistuksen valkoinen

**Astiat** 1 L, 5 L, 20 L muoviasia

**Varastointi** Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti ennen käyttöä.

Estä tuotetta jäätymästä.

**Esivalmistelu** Pohjusta tuore puupinta UV-suojalla Diotrol Aqua Sun-Ex sen käsittelyohjeiden mukaisesti.

**Levitys** Levitys sivelemällä

---

<b>Riittoisuus</b>	Pinnan laadusta riippuen 80-110 g/m <sup>2</sup> per sively (9-13 neliötä litralla).
--------------------	--

---

<b>Ohennus</b>	Valmista käytettäväksi sellaisenaan, tarvittaessa ohenna vedellä.
----------------	---

---

<b>Käsittelyohjeet</b>	1x Diotrol Aqua Sun-Ex 1x Diotrol Aqua Sun-Ex Finish Sekoita maali hyvin ennen käsittelyä. Levitä ohuelti. Käsittele aina koko hirsi / tietty alue kerralla.
------------------------	---

---

<b>Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 %</b>	Käsittelykuiva 8 tuntia. Päällemaalattavissa 24 tuntia. Älä käytä suorassa auringonpaisteessa tai alle 5 °C lämpötilassa.
---------------------------------------	---

---

<b>Työvälineiden puhdistus</b>	Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee siveltimepuhdistusaineella tai nitro-ohenteella.
--------------------------------	--

---

<b>Varoitusmerkinnät</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

---

<b>Huomautukset</b>	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapa on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.
---------------------	---

---

*July 2019, sky  
huhtikuu 2020, pma*

---