

Diotrol Parkettöl

#74100

Beschreibung Diotrol Parkettöl ist ein universell einsetzbares Oberflächenöl und Pflegemittel für Böden aus Hart- und Weichhölzern. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, besitzt ein hohes Eindringvermögen und eine schnelle Trocknung.

Anwendungsbereich Böden aus Hart- und Weichholz, Innenbereich

Bindemittel & Reaktive Agenzien Pflanzliche Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

Wirkstoffe & Biozide Keine Wirkstoffe oder Biozide

Festkörpergehalt Ca. 50 %

Dichte 0.880 kg/l

Glanzgrad Entfällt

Farbtöne Farblos

Gebinde 1L, 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

- Eine grössere Menge auf den gut vorbereiteten Untergrund satt auftragen und gut verteilen.
- Nach ca. 20 Minuten die Fläche mit einem Gummirakel abziehen und die überschüssige Restmenge zum Wiedergebrauch auffangen.
- Danach die Fläche mit einem weichen Lappen nachpolieren (oder Poliermaschine).
- Bei zweifachem Auftragen, Trocknung der ersten Beschichtung nicht abwarten, sondern nass in nass arbeiten.
- Während der Arbeit Feuerquelle vermeiden und auf gute Durchlüftung der Räume achten.

- Zur Reinigung und Pflege von geölten Böden, empfehlen wir DiOLiN Floorsoap zu verwenden.

Verbrauch 80 - 100 g/m² . Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

Verdünnung Gebrauchsfertig. Kann bei Bedarf mit Terpentinersatz verdünnt werden.

Pflege Untergrund mit DiOLiN Floorsoap reinigen.

Renovationsanstrich Untergrund mit DiOLiN Floorsoap reinigen.
Auf die zu renovierende Stelle Diotrol Parkettöl dünn auftragen und gut einpolieren.

Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

- Klebefrei nach 8 Stunden

Um eine störungsfreie Oberfläche zu erhalten, sollte die Bodenfläche mindestens 7 Tage lang nicht einer zu starken Wasserbelastung ausgesetzt werden. Lange Einwirkungen von Flüssigkeiten vermeiden (z.B. Unterteller bei Pflanzentöpfen etc.).

Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Geräte & Werkzeuge Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen.
Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen.

- Besondere Hinweise**
- Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.
 - Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.
 - Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.

Sicherheits-hinweise Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweis Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

September 2022, sky