

Diotrol Aqua Wallcare

luonnollinen lopputulos kertasivellyllä

#80700

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Wallcare on vesiohenteinen kertasiveltävä tuote vaaleille havupuisille sisäseinille. Diotrol Aqua Wallcare suojaa vaaleaa havupuuta kellastumiselta ja tummumiselta. Esimerkiksi taulun paikka käsitellyllä seinällä ei myöhemminkään erotu muusta käsitellystä seinäpinnasta. Lika voidaan puhdistaa miedolla saippuavedellä.

Sisäilmayhdistys ry on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen niistä haihtuvien aineiden mukaan. Diotrol Aqua Wallcare kuuluu parhaaseen M1-luokkaan.

Käyttökohteet Soveltuu vaaleille havupuupinoille sisätiloissa.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt ja valoa stabiloivat lisäaineet.

Tehoaineet Ei mitään

Kuiva-ainepitoisuus Noin 40 %

Tiheys 1,00 kg/l

Kiilto Puolihihmeä

Värisävyt Värittömästä "maidonvalkoiseen" sävyyn

Astiat 1 L, 5 L, 20 L muoviasiat tai 120 L tynnyri

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Happi voi saada aikaan pintakalvon muodostumisen öljyn suuren määrän vuoksi. Pintakalvo on poistettava huolellisesti ennen käyttöä.

Estä jäätymistä.

Esivalmistelu Puupinnan on oltava käsittelemätön, kuiva, pölytön ja rasvaton. Kosteuden on oltava korkeintaan 9-13 %.

Tuotteen soveltuvuuden arvioimiseksi suosittelemme tuotteen kokeilua etukäteen.

Levitys	Levittäminen harjalla, telalla, levittimellä tai ruiskulla.
----------------	---

Riittoisuus	80-110 g/m ² kertasively (9-13 m ² litralla). Riippuu alustan ominaisuuksista.
--------------------	--

Ohennus	Käyttövalmis, ohenna tarvittaessa vedellä.
----------------	--

Käsittelyohjeet	Diotrol Aqua Wallcare levitetään käsittelemättömälle havupuulle yhtenä kerroksena. Aineen suojaava vaikutus aktivoituu suorasta kosketuksesta puun kanssa. Tuote ei vaalenna jo tummentunutta puuta.
------------------------	---

Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 %	Suojausvaikutus alkaa 24 tunnin jälkeen. Pinta on pestävissä. Käytä mietoja pesuaineita. Pinta ei kestä märkähankausta.
---------------------------------------	--

Työvälineiden puhdistus	Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee siveltimenpuhdistusaineella tai nitro-ohenteella.
--------------------------------	--

Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapa on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.
---------------------	---

February 2016, sky
huhtikuu 2020, pma