

Diotrol Aqua Woodseal

suojaa hirsien päät vettymiseltä

#80050

Tuotekuvaus Diotrol Aqua Woodseal on vesipohjainen, pastamainen tiivistysaine, joka sulkee puun avoimet leikkauspinnat. Levityksen jälkeen Diotrol Aqua Woodseal kuivuu läpinäkyväksi ja elastiseksi kerrokseksi. Käytetyt luonnonöljyt antavat pastalle luonnollisen, kellertävän värin. Diotrol Aqua Woodseal estää kosteuden imeytymisen puuhun. Tuote ei sovellu saumojen tiivistämiseen eikä oksanreikien tai pintavikojen paikkaamiseen.

Käyttöalue Soveltuu vain puun avoimien leikkauspintojen suojaamiseen.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Uusiutuvista raaka-aineista tehtyjen erilaisten luonnonöljyjen emulsio.

Tehoaineet Ei mitään

Kuiva-ainepitoisuus Noin 45 %

Tiheys 1,03 kg/l

Kiiltoaste Puolikiiltävä

Värisävyt Kellertävän valkoinen emulsio, levityksen jälkeen kuivana väritön/läpinäkyvä.

Astiat Muoviastiat 250 ml, 500 ml, 1 l ja 5 l

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan. Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen.
Estä jäätymistä.

Esivalmistelu Puupinnan on oltava käsittelemätön, kuiva, pölytön ja rasvaton.

Levitys Levitys lastalla tai laakasiveltimellä..

Riittoisuus Vaihtelee kohteen mukaan, riippuu levitysmäärästä, siksi ei määritettävissä.

Ohennus	Käyttövalmis, älä ohenna vedellä.
----------------	-----------------------------------

Käsittelyohjeet	Levitetään runsaasti lastalla tai siveltimellä mahdollisimman tasaiseksi. Levitä joko maalauksen jälkeen tai ennen viimeistä sivelyä. Kaikki tavanomaiset puunkuultomaalit ja puunsuojamaalit voidaan levittää aineen päälle.
------------------------	---

Kuivuminen 18-20 °C ja RH 75 %	Riippuu levitysmäärästä. Yleensä vähintään 24 tuntia.
---------------------------------------	---

Työvälineiden puhdistus	Puhdista heti käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kuivunut aine liukenee siveltimenpuhdistusaineella tai nitro-ohenteella.
--------------------------------	--

Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.
---------------------	---

*November 2017, sky
huhtikuu 2020, pma*