

Diotrol Golden Oil

ML – Maintenance Lotion

#70250

Beschreibung Diotrol Golden Oil „ML“ ist eine spezielle wasserbasierte, biologische Holzpflege-Lotion zur Auf-frischung abgenutzter oder verblasster Holzoberflächen. Für die Herstellung werden ausschliesslich nachwachsende Rohstoffe verwendet. Die Ölemulsion ist frei von jeglichen bioziden Wirkstoffen, enthält 0% VOC und keinen metallbasierten Trockenstoff. Ohne petrochemische Inhaltsstoffe.

Die Anwendung der Maintenance-Lotion ist abhängig von der Intensität der Oberflächennutzung. Es empfiehlt sich daher eine periodische Anwendung, um die Oberflächenqualität zu erhalten.

Anwendungsbereich Zur Auffrischung von Holzoberflächen wie Fussböden, Möbel und alle Arten von Holzwerkstücken.

Bindemittel In Wasser emulgierte Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen, Bienenwachs und Carnaubawachs

Aussehen weisse Emulsion

Geruch Zirbelkiefer (natürliche Essenzen)

Flammpunkt nicht zutreffend

Dichte 1.0 kg/l

Gebinde 50ml, 250ml, 1L, 5L

Lagerstabilität Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebilde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

Gebrauchsanweisung **Voraussetzungen**
Der Untergrund muss staubfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln oder Aufrühren (Fasentrennung)

Vorgehen

1. Die Fläche mit *Diotrol Golden Oil Preparator* oder *Diotrol Golden Oil Floorsoap* reinigen.
 2. Die Lotion mit einem Tuch, Schwamm, oder einer Bürste (Pinsel) in einer dünnen Schicht auftragen und gleichmässig verteilen.
 3. Mit einem trockenen Tuch oder maschinell mit einem weissen Pad trockenreiben. Bei Bedarf wiederholen.
-

Verbrauch

ca. 0.5l/100m²

Je nach Zustand der Fläche.

Um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden, darf nur wenig Lotion aufgetragen werden.

Keine Nass-Stellen hinterlassen.

Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luft- feuchtigkeit)

Nach dem Trockenpolieren kann die Fläche begangen, aber noch nicht mit Flüssigkeit belastet werden.

Reinigung der Werkzeuge

Direkt nach Gebrauch, im noch nassen Zustand, mit warmen Wasser reinigen. Eingetrocknete Reste und Lappen sind nur in Lösemittel auswaschbar.

Sicherheits- hinweise

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Bemerkungen

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Jan 2018, ame