

Diotrol Auffrischöl

#75030

Beschreibung Diotrol Auffrischöl ist ein farbloses, lösemittelbasiertes Auffrischöl auf Basis modifizierter und langöliger Alkydharzen sowie Naturölen aus nachwachsenden Rohstoffen. Diotrol Auffrischöl dient speziell zur periodischen Auffrischung von Anstrichen jeglicher Art.

Verblichene oder matt gewordene Öl- und Kunstharzanstriche erhalten ihren ursprünglichen Glanz und Farbton zurück und der Schutz vor Witterungseinflüssen wird erneuert.

Anwendungsbereich Speziell für Fensterläden und Holzteile aller Art.

Bindemittel & Reaktive Agenzien Langöliges Alkydharz und Leinöl

Wirkstoffe & Biozide keine

Festkörpergehalt Ca. 34 %

Dichte Ca. 0.86 kg/l

Farbtöne Farblos
Kann auf Wunsch eingefärbt werden.

Gebinde 1L, 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Anstrich / Untergrundbeschaffenheit Die zu streichende Fläche muss matt, tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen oder Fehlstellen des Holzes aufweisen.

Die tragfähige Oberfläche mit Diotrol Allclean reinigen. Gereinigte Fläche gut mit klarem Wasser nachspülen, trocknen lassen.

Verarbeitung Pinsel, Roller, Baumwoll-Lappen (flusenfrei)

Nicht verarbeiten bei Aussentemperaturen unter 10°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70%. Vermeiden sie direkte Sonneneinstrahlung.

Verbrauch	20 – 35 g/m ² pro Anstrich Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.
Verdünnung	Gebrauchsfertig.
Anstrichaufbau	1 – 2x Diotrol Auffrischöl in dünner Schicht in Faserrichtung auftragen
Pflegeanstrich	Jährlich, oder je nach Bedarf, kann ein Pflegeanstrich mit Diotrol Auffrischöl gemacht werden. Alte Anstriche gut reinigen. Gut trocknen lassen. 1 – 2x Diotrol Auffrischöl in dünner Schicht in Faserrichtung auftragen
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	<ul style="list-style-type: none"> Überstreichbar nach circa 24 Stunden Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen. Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen. Pinsel in Lauge auswaschen damit die Borsten geschmeidig bleiben.
Besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen. Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden. Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.
Sicherheits-hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweis	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Februar 2022, sky