

Diotrol Huile à rafraîchir

Diotrol Auffrischöl

#75030

Description Diotrol Huile à rafraîchir est une huile incolore à base de solvant, de résines alkydes modifiées longue en huile et d'huiles naturelles provenant de matières premières renouvelables. Diotrol Huile à rafraîchir est utilisée spécialement pour le rafraîchissement périodique des peintures de toute nature.

Les peintures à l'huile et alkydes mates ou farineuses retrouvent leurs éclats et leurs couleurs d'origine. La protection contre les intempéries est renouvelée.

Domaine d'application Pour les volets et les pièces en bois de toutes sortes.

Liants & agents réactifs Résine alkyde longue en huile et huile de lin

Agents actifs & biocides Aucun

Extrait sec Environ 34 %

Densité Environ 0.86 kg/l

Teintes Incolore
Peut-être teinté sur demande.

Conditionnement 1L, 5L

Conservation Au moins 12 mois dans son conditionnement d'origine bien fermées. Le garder au frais et au sec.

Préparation du support La surface à entretenir doit être accrochant et sèche. Il ne doit avoir aucun résidu de graisse, de poussière et d'autres impuretés ou défauts du bois.
Nettoyez le support avec Diotrol Allclean. Rincez bien la surface nettoyée à l'eau claire, laissez-la sécher.

Traitement Brosse, rouleau, chiffon de coton (non pelucheux)
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C ou à une humidité extrême supérieure à 70%. Éviter l'exposition directe au soleil.

Consommation	20 - 35 g/m ² par couche Peut varier selon la nature et la capacité d'absorption du support.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Mode d'application	Appliquer 1 – 2x Diotrol Huile à rafraîchir en couche fine dans le sens de la fibre
Couche d'entretien	L'entretien peut se faire régulièrement, selon l'exposition, avec Diotrol Huile à rafraîchir. Nettoyez bien les vieilles peintures. Laisser bien sécher. Appliquer 1 – 2x Diotrol Huile à rafraîchir en couche fine dans le sens de la fibre.
Séchage 18 - 20 °C (à 50% de rel. Humidité de l'air)	• Recouvrable après environ 24 heures Dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité, de la ventilation et de la capacité d'absorption du support.
Nettoyage des appareils & outils	Immédiatement après utilisation avec de l'essence minérale ou un diluant universel. Dissoudre les restes de peinture séché avec un nitro diluant ou un nettoyeur de pinceau. Rincez les pinceaux à l'eau savonneuse, de sorte qu'il reste doux et souple.
Indications particulières	• Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer. Laisser sécher à l'air ou le conserver dans un récipient hermétiquement clos. Se débarrasser selon les règles locales. • Éloignez-vous des sources d'allumage. Pendant le travail, éviter les sources de feu. • Tenir à l'écart de la nourriture pour l'homme et l'animal.
Instructions de sécurité	Veillez suivre la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Février 2022, JMK/sky