

# Diotrol Golden Oil WPC-Oil

#70270

## Description

Diotrol Golden Oil WPC-Pil est une huile végétale et naturelle pour le soin de WPC, Resysta, bambou, mais aussi des bois locaux et tropicaux. Cette huile spéciale est utilisée pour rafraîchir les surfaces en WPC ou en bois terne ou usée. Sa fréquence d'utilisation dépend de l'intensité d'utilisation de la surface. Une application périodique de l'huile d'entretien est recommandée pour maintenir la qualité de votre finition.

Pour la production de Diotrol Golden Oil WPC-Oil, seules des huiles naturelles de matières premières renouvelables et de cire de carnauba pure sont utilisées. Il est exempt de tout biocide, contient 0% de COV et ne contient pas de cobalt.

## Domaine d'application

Pour rafraîchir les surfaces en WPC, Resysta, bambou. Peut également être utilisé sur les essences de bois locales et tropicales.

Convient parfaitement pour les terrasses, les meubles de jardin, les pare-vue, les clôtures, etc.

## Liants & agents réactifs

Huiles naturelles à partir de matières premières renouvelables et cire de carnauba

## Agents actifs & biocides

Sans agents actifs, ne contient pas de biocides

## Apparence

Miel clair

## Odeur

Atypique (huiles végétales)

## Point d'éclair

>120°C

## Densité

0.938 kg/l

## Conditionnement

500ml, 1L, 5L

## Conservation

Avec un stockage approprié et frais dans le récipient d'origine non ouvert, il peut être stocké pendant environ 12 mois. Fermez bien les contenants ouverts.

L'oxygène et la teneur élevée en huile peuvent entraîner la formation de la peau dans des récipients entamés ou ouverts. Celle-ci doit être soigneusement enlevée avant utilisation.

## Mode d'emploi

### Conditions préalables

Le revêtement doit être exempt de poussière.

### Procédure

1. Nettoyer les surfaces encrassées avec *Diotrol Golden Oil Allclean*.
  - 1.1. Si des zones grisâtres apparaissent encore après le nettoyage, elles peuvent être éliminées à l'aide du *Diotrol Golden Oil Degrayer*.
2. Étalez l'huile uniformément avec un chiffon, une éponge ou une brosse.
3. Polir avec un chiffon sec ou mécaniquement avec un tampon blanc.

Ne pas appliquer si la température extérieure est inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C ou si l'humidité de l'air est supérieure à 70%. Éviter l'exposition directe au soleil.

Nous recommandons d'utiliser Diotrol Golden Oil WPC-Oil pendant les périodes de beau temps prolongées (5-7 jours).

**Consommation** Env. 0,5 l/100 m<sup>2</sup>. Selon l'état de la surface.

Afin d'éviter une surface collante ou la formation de rides, appliquez l'huile en couche fine.

**Séchage 18 - 20 °C**  
(à 50% de rel.  
**Humidité de l'air)**

- Hors poussière et empilable après le processus de polissage
- Sec à cœur après 3 à 4 jours
- Utilisable après 5 à 7 jours.

Ces indications dépendent fortement des conditions météorologiques et de l'exposition à la lumière du jour.

**Indications particulières**

- Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer. Laisser sécher à l'air ou le conserver dans un récipient hermétiquement clos. Se débarrasser selon les règles locales.
- Éloignez-vous des sources d'allumage. Pendant le travail, éviter les sources de feu.
- Tenir à l'écart de la nourriture pour l'homme et l'animal.

**Instructions de sécurité** Veuillez suivre la fiche de données de sécurité.

**Remarque** Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Juin, 2023, sky