

# Diotrol Golden Oil Allclean

#70350

Konzentrat

## Beschreibung

Diotrol Golden Oil Allclean ist ein biologischer Universalreiniger, der stark sowie professionell entfettet und hygienisch rein Schmutz entfernt. Der Alleskönner auf Wasserbasis entfernt hochwirksam Fett, Russ, Nikotinablagerungen und sonstige Verschmutzungen.

Diotrol Golden Oil Allclean kann auch als Reiniger im Fahrzeug- und Maschinenpark sowie in Hochdruckreinigern und Bodenbürstenautomaten mit Sauganlage, problemlos auch in Lebensmittelbetrieben, eingesetzt werden.

Diotrol Golden Oil Allclean hat sich besonders zum Reinigen von Holzfassaden bewährt. Er wirkt hochwirksam als Algen- und nachhaltig als Schimmelentferner.

***Diotrol Golden Oil Allclean ist ein Konzentrat und darf nur verdünnt angewendet werden.***

---

## Anwendung

- Diotrol Golden Oil Allclean im einem Mischverhältnis 1:10 bis 1:100 mit Wasser verdünnen. Abhängig von der Stärke der Verschmutzung.
- Mischung aufsprühen oder mit einer Bürste, einem Schwamm oder Scotch auftragen, 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Achten Sie darauf, die Mischung nicht austrocknen zu lassen (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden).
- Bei hartnäckiger Verschmutzung den Untergrund mit einer Bürste oder einem Schwamm kräftig reinigen.
- Gut mit Wasser nachspülen.
- Bei glatten Oberflächen Fläche evtl. mit einem trockenen Tuch abreiben.

### ***Oberflächenspezifische Verdünnungsempfehlung***

#### Holz / Anstriche auf Ölbasis

- Milde Reinigung (oberflächige Schmutzentfernung): mit einer Verdünnung 1:40 arbeiten.
- Starke Reinigung (öl-lösend): mit einer Verdünnung 1:10 arbeiten.

#### Aluminium / Buntmetalle

- nur mit einer Verdünnung 1:40 arbeiten.

- ***Wir empfehlen generell bei empfindlichen Untergründen vorgängig einen Testversuch an einer nicht einsehbaren Stelle vorzunehmen.***

---

## Inhaltsstoffe

Wasser, Natriumhydroxid, ionische und anionische Tenside, Glykole

---

---

<b>Umweltvorteile</b>	Schnelle und vollständig biologische Abbaubarkeit (OECD 301F). Hinterlässt keine Spuren bedenklicher Stoffe im Haushalt oder in der Umwelt. Nicht schädlich für Gewässer.
<b>Sicherheits- hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kann die Augen und die Haut reizen. Nicht einnehmen.</li><li>• Bei der Arbeit evtl. geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.</li><li>• Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.</li></ul>
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Gebinde</b>	1L
<b>Lagerstabilität</b>	Im ungeöffneten Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.
<b>Sicherheits- hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Juli 2025, sky