

Diotrol Golden Oil Allclean

Concentré

#70350

Description

Diotrol Golden Oil Allclean est un nettoyant biologique universel aussi puissant qu'un nettoyant professionnellement et élimine hygiéniquement la saleté. Ce nettoyant polyvalent à base d'eau est très efficace pour éliminer les graisses, la suie, les dépôts de nicotine et d'autres contaminants.

Diotrol Golden Oil Allclean peut également être utilisé comme nettoyant pour les véhicules et machines, dans les nettoyeurs à haute pression et les brosses pour sol avec système d'aspiration. Il peut sans problème être utilisé dans les entreprises alimentaires.

Diotrol Golden Oil Allclean a particulièrement fait ses preuves pour le nettoyage des façades en bois. Il est très efficace contre les algues et élimine durablement de moisissure.

Diotrol Golden Oil Allclean est un concentré et ne doit être utilisé que dilué.

Application

- Ajouter 100 - 400 g de Diotrol Golden Oil Allclean par litre d'eau. Dépend de l'intensité de la saleté.
- Vaporiser ou appliquer Diotrol Golden Oil Allclean, laisser agir pendant 5 minutes.
- En cas de salissure très lourde, nettoyez vigoureusement la surface au moyen d'une brosse ou d'une éponge.
- Bien rincer à l'eau.
- Sur des surfaces lisses, essuyer éventuellement avec un chiffon sec.
- Nettoyez l'aluminium et les métaux non ferreux uniquement avec une dilution de 1 :40.
- Dans le cas de surfaces sensibles, effectuez toujours un test à l'avance à un endroit non visible.

Ingrédients

Eau, hydroxyde de sodium, tensioactifs ioniques et anioniques, glycols

Avantage écologique

Biodégradabilité rapide et complète (OCDE 301F). Ne laisse aucune trace de substances préoccupantes dans l'habitat ou dans l'environnement. Non nocif pour les plans d'eau.

Consignes de sécurité

- Peut irriter les yeux et la peau. Ne pas ingurgiter.
- Portez des gants et des lunettes de protection appropriés au travail.
- Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés.

Couleur

Incolore

Conditionnement

1L

Conservation Au moins 12 mois dans son conditionnement d'origine bien fermées. Le garder au frais et au sec.

Instructions de sécurité Veuillez suivre la fiche de données de sécurité.

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

Décembre 2022, JMK/sky