

# Diotrol Golden Oil Activator

## nopeuttaa Onecoat öljyvahan kuivumista

#70310

**Tuotekuvaus** Diotrol Golden Oil Activator kiihdyttää öljyvahan Golden Oil Onecoat kuivumista. Se ei sisällä haihtuvia orgaanisia aineita (VOC). Golden Oil kiihdyttimen avulla saadaan aikaan myös parempi suoja öljyvahalle Golden Oil Onecoat kotitalouden kemikaaleja vastaan.

**Käyttökohteet** Nopeuttaa öljyvahan Diotrol Golden Oil Onecoat kuivumista. Suositellaan erityisesti kulutukselle alttiiksi joutuville vaakapinnoille.

**Tehoaineet** Ei mitään

**Kuiva-ainepitoisuus** 100%

**Tiheys** Väritön: 1,13 kg/l

**Astiat** 300ml

**Varastointi** Varastointikelpoinen noin 9 kuukautta mikäli varastoidaan asianmukaisesti viileässä, kuivassa tilassa ja alkuperäisessä, avaamattomassa astiassaan.

Sekoitettuna öljyvahan Diotrol Golden Oil Onecoat kanssa varastointi- ja käyttökelpoinen 4-6 tuntia.

Sekoitettuna öljyvahan Diotrol Golden Oil Alba White kanssa varastointi- ja käyttökelpoinen 1-1,5 tuntia.

Suojaa kosteudelta!

**Käsittelyohjeet** Lisää kiihdytintä 30 tilavuus-% öljyvahaan. (Eli lisää 300 ml kiihdytintä litraan, joko väritöntä Golden Oil Onecoat öljyvahaa, tai valkoista Onecoat Alba White öljyvahaa) ja sekoita tehokkaasti 1-2 minuuttia.

Huom!

Sekoitettuna Golden Oil Onecoat kanssa käytettävä 4-6 tunnin kuluessa.

Sekoitettuna Diotrol Golden Oil White Alba kanssa käytettävä 1-1,5 tunnin kuluessa.

**Työvälineiden puhdistus** Pese työvälineet ohenteella Diotrol Golden Oil Diluter tai mineraalitärpätillä heti käytön jälkeen.  
Huom! Tuote ei liukene enää kuivuttuaan.

---

<b>Varoitusmerkinnät</b>	Katso käyttöturvallisuustiedote.
--------------------------	----------------------------------

---

<b>Erityisohjeet</b>	Kiihdytin reagoi kosteuden kanssa. Säilytä kuivassa tilassa. Lue käyttöturvallisuustiedote.
----------------------	--

---

<b>Huomautukset</b>	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä Olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.
---------------------	---

---

*November 2017, sky  
huhtikuu 2020, pma*