

# Diotrol Aqua Windowcare

## Pflegemittel für geölte Fensterrahmen

#80850

**Beschreibung** Diotrol Aqua Windowcare ist ein wässriges Auffrischungs- und Pflegemittel für Fenster. Die Anstrichoberfläche der Fensterflügel und Fensterrahmen behält durch einen jährlichen Anstrich mit Diotrol Aqua Windowcare ihr frisches und gesundes Aussehen. Mit Diotrol Aqua Windowcare ist eine längere Werterhaltung gewährleistet und abgewitterte Oberflächen erhalten einen leichten Seidenglanz.

**Anwendungsbereich** Fensterflügel und Fensterrahmen

**Bindemittel & Reaktive Agenzien** Naturöl aus nachwachsenden Rohstoffen, Soft- und Hartwachse, Acrylharz

**Wirkstoffe & Biozide** Keine Biozide

**Festkörpergehalt** 15%

**Dichte** Ca. 1.0kg/l

**Glanzgrad** Seidenglanz

**Farbtöne** Farblos

**Gebinde** 250ml, grössere Gebinde auf Anfrage

**Lagerstabilität** In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

**Untergrundbeschaffenheit**

- Die zu behandelnde Oberfläche muss sand- und staubfrei sein, um Kratzer zu vermeiden.

*Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche eine Probe anzulegen.*

**Verarbeitung** Mit weichem Lappen oder weichem Pinsel auftragen.

<b>Verbrauch</b>	Abhängig von der Auftragsmenge. Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig.
<b>Gebrauchs- anweisung</b>	Diotrol Aqua Windowcare mit einem weichem Lappen oder Pinsel gleichmässig auftragen. Glasscheibe nicht benetzen.  Nach ca. 15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen ohne Druck nachpolieren.  Schlechtwetter-Perioden vermeiden. Nur bei trockenen Bedingungen anwenden. Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.
<b>Renovations- anstrich</b>	1x jährlich gemäss Gebrauchsanweisung
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Nach ca 15 bis 20 Minuten aufpolierbar
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Pinsel und Lappen mit Wasser und etwas Spülmittel auswaschen. Eingetrocknetes Material mit Nitroverdünner anlösen.
<b>Sicherheits- hinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Hinweis</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Januar 2019, sky