

Diotrol Aqua Allclean

#82510

Konzentrat

Beschreibung Diotrol Aqua Allclean ist ein biologischer Universalreiniger, der stark sowie professionell entfettet und hygienisch rein Schmutz entfernt. Der Alleskönner auf Wasserbasis entfernt hochwirksam Fett, Russ, Nikotinablagerungen und sonstige Verschmutzungen.

Diotrol Aqua Allclean kann auch als Reiniger im Fahrzeug- und Maschinenpark sowie in Hockdruckreinigern und Bodenbürstenautomaten mit Sauganlage, problemlos auch in Lebensmittelbetrieben, eingesetzt werden.

Diotrol Aqua Allclean hat sich besonders zum Reinigen von Holzfassaden bewährt. Er wirkt hochwirksam als Algen- und nachhaltig als Schimmelentferner.

Diotrol Aqua Allclean ist ein Konzentrat und darf nur verdünnt angewendet werden.

- Anwendung**
- Diotrol Allclean Konzentrat im einem Mischverhältnis 1:10 bis 1:100 mit Wasser verdünnen. Abhängig von der Stärke der Verschmutzung.
 - Mischung aufsprühen oder mit einer Bürste, einem Schwamm oder Scotch auftragen, 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Achten Sie darauf, die Mischung nicht austrocknen zu lassen (direkte Sonneneinstrahlung vermeiden).
 - Bei hartnäckiger Verschmutzung den Untergrund mit einer Bürste oder einem Schwamm kräftig reinigen.
 - Gut mit Wasser nachspülen.
 - Bei glatten Oberflächen Fläche evtl. mit einem trockenen Tuch abreiben.

Oberflächenspezifische Verdünnungsempfehlung

Holz / Anstriche auf Ölbasis

- Milde Reinigung (oberflächige Schmutzentfernung): mit einer Verdünnung 1:40 arbeiten.
- Starke Reinigung (öl-lösend): mit einer Verdünnung 1:10 arbeiten.

Aluminium / Buntmetalle

- nur mit einer Verdünnung 1:40 arbeiten.

Wir empfehlen generell bei empfindlichen Untergründen vorgängig einen Testversuch an einer nicht einsehbaren Stelle vorzunehmen.

Inhaltsstoffe Wasser, Natriumhydroxid, ionische und anionische Tenside, Glykole

Umweltvorteile Schnelle und vollständig biologische Abbaubarkeit (OECD 301F). Hinterlässt keine Spuren bedenklicher Stoffe im Haushalt oder in der Umwelt. Nicht schädlich für Gewässer.

Sicherheits- hinweise	<ul style="list-style-type: none">• Kann die Augen und die Haut reizen. Nicht einnehmen.• Bei der Arbeit evtl. geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.• Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Farbtöne	Farblos
Gebinde	1L
Lagerstabilität	Im ungeöffneten Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.
Sicherheits- hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Bemerkungen	Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Empfehlung. Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit der beschriebenen Beschichtungen und Untergründe. Mängel wie schlechte Holzqualität, fehlender Holzschutz oder Risse im Holz müssen vor dem Beschichten beim Auftraggeber gemeldet werden. Da Untergründe und Bedingungen variieren, muss der Anwender selbst prüfen, ob unsere Produkte für seinen Zweck geeignet sind. Mündliche Empfehlungen sind nicht verbindlich. Schriftliche Empfehlungen bedürfen für eine Verbindlichkeit eine Besichtigung vor Ort durch einen unserer Techniker und eine rechtsgültige Unterschrift. Diese Druckschrift verliert ihre Gültigkeit, sobald eine neue Version erscheint.

Juni 2025, sky