

Diotrol Protect Plus

Bekämpfendes und vorbeugendes Holzschutzmittel

#75105

Beschreibung Diotrol Protect Plus ist ein lösemittelhaltiges, anwendungsfertiges Mittel zur Bekämpfung von holzerstörenden Insekten mit schneller Wirkung. Diotrol Protect Plus dringt tief und schnell in das Holz ein und bekämpft zuverlässig und dauerhaft Insekten. Das Holzschutzmittel enthält biozide Wirkstoffe zur Bekämpfung eines vorhandenen Befalls durch Hausbock oder Nagekäfer in verbauten Holzbauteilen, mit zugleich vorbeugender Wirksamkeit gegen holzerstörende Insekten.

Diotrol Protect Plus ist nur für berufliche Verwender bestimmt, die Erfahrungen im Umgang mit Holzschutzmitteln haben (*keine Abgabe an Private*).

CHZN 7314

CPID 893088-71

UFI M30Q-562J-R00T-YGC1

Anwendungsbereich

Bekämpfend

Diotrol Protect Plus darf nur in den Bereichen angewendet werden, in denen ein Befall des Holzes durch Hausbock oder Nagekäfer vorliegt, welcher nicht durch andere Massnahmen behoben werden kann.

Vorbeugend

Für vorbeugende Massnahmen gegen Insekten darf Diotrol Protect Plus nur angewendet werden, wenn die Massnahmen erforderlich sind und in unmittelbarem Zusammenhang mit Bekämpfungsmassnahmen erfolgen.

Anwendungseinschränkungen

Diotrol Protect Plus darf in folgenden Fällen nicht angewendet werden:

- Bei Holzbauteilen, die in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermittel kommen.
- Bei grossen Flächen (Flächen- Volumenverhältnis gleich oder grösser als $0.2\text{m}^2/\text{m}^3$).
- In Aufenthaltsräumen und zugehörigen Nebenräumen, es sei denn, die behandelten Holzbauteile werden abgedeckt.
- Grossflächig bei Holzbauteilen in sonstigen Innenräumen, ausser, die grossflächige Anwendung ist bautechnisch als unvermeidlich begründet.

Wirkstoff

0.25% Permethrin, Holzschutzmittel

0.10% Polymeres Betain

Flammpunkt

Über 61°C

Farbton

Farblos

Gebinde	1l, 5l oder 25l
Lagerstabilität	Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebilde ca. 24 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln getrennt lagern. Vor Frost schützen. Im Originalgebilde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist.
Transport	RID/ADR: UN-Nr. 3082, Klasse 9, Verpackungsgruppe III
Untergrundbeschaffenheit	<p>Allgemeines zu Holz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Holz muss sauber, fett-, harz- und wachsfrei sein und darf nicht mehr als 15% Feuchtigkeit aufweisen. • Harzendes Holz und/oder Tropenholz muss mit Lösemittel gewaschen werden. <p>Allgemeines zur Behandlung von befallenem Holz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umfang des Befalles feststellen. Insektenbefallenes Holz ist an Ausschlußflöchern an der Oberfläche (rund oder oval) und am vermulmten Holzinnern (Bohrgänge mit zerfressenem Holz) zu erkennen. • Das befallene Holz ist mit entsprechenden Werkzeugen (Beil, Ziehmesser) zu entfernen. • Lose Holzteile und Frassmehl mit einer Stahlbürste entfernen. • Tragende Holzteile, die durch Abbeilen statisch geschwächt wurden, sind mit neuem, vorbeugend behandeltem Holz zu verstärken, respektive auszuwechseln.
Verarbeitung	Pinsel, Roller, Spritzgerät (Schutzkleidung empfohlen), Bohrlochtränkung <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
Verbrauch & Aufbau	300-350ml/m ² in zwei bis drei Arbeitsgängen Verarbeitung und Trocknung nicht unter +5°C (Umluft, Untergrund und Material) und nicht an praller Sonne. Während und nach der Behandlung für gute Belüftung sorgen.
Überstreichbarkeit	Nach 1 – 2 Tagen mit lösemittelhaltigen Produkten überstreichbar. Nach 1 – 2 Wochen mit wasserbasierten Produkten überstreichbar.
Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Ca. 24 Stunden. Die Angaben gelten pro Anstrich. Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Abfallcode	03 02 02

**Arbeitssicherheit
& Schutzmass-
nahmen**

Bei der Anwendung von Diotrol Protect Plus sind insbesondere die für den Arbeits- und Unfallsschutz geltenden Vorschriften entsprechend der Kennzeichnung auf der Etikette / dem Gebinde zu beachten. Im Zweifelsfall Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Spritznebel nicht einatmen und bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen.

Nicht in der Nähe von Zündquellen verarbeiten. Lichtschalter und elektrische Leitungen abdecken (vor Kurzschluss sichern).

Diotrol Protect Plus darf nicht mit Lebens-, Trink- und Futtermittel in Kontakt kommen und auch nicht in dafür vorgesehene Behälter abgefüllt werden.

Umweltschutz

Diotrol Protect Plus ist giftig für Fische und Fischnährtiere, daher darf es nicht in Gewässer gelangen. Das Holzschutzmittel und damit behandeltes Holz darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss leeren.

Bemerkungen

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

November 2023, sky