

Diotrol Mattöl

Additiv für den Schlussanstrich

#75700

Beschreibung Diotrol Mattöl ist ein hydrophober Zusatz auf Basis natürlicher Öle und eines speziellen Hartwachs. Die Zugabe von bis zu 20% Diotrol Mattöl in den letzten Anstrich erzeugt eine dauerhafte und seidenmatte Oberfläche. Die Wachskomponente erhöht die Elastizität und verstärkt die wasserabweisenden Eigenschaften des Lasurfilms.
Speziell empfohlen für stark bewitterte und exponierte Hölzer.

Anwendungsbereich Als Zusatz in Diotrol Naturöl-Lasur zu verwenden.

Bindemittel & Reaktive Agenzien Spezialwachse und Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

Wirkstoffe & Biozide Keine

Festkörpergehalt Ca. 45 %

Dichte 0.900 kg/l

Glanzgrad Seidenmatt bis seidenglänzend, der Glanzgrad kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Auftragsmenge variieren.

Farbtöne Farblos

Gebinde 1L, 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Verbrauch Bis zu 20% Diotrol Mattöl den Schlussanstrich beifügen.
Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

Verdünnung Gebrauchsfertig.

Anstrichaufbau	Nur als Zusatz beim Schlussanstrich zu verwenden.
-----------------------	---

Renovationsanstrich	Lasuraufbauten, welche mit Diotrol Mattöl modifiziert wurden, können problemlos mit Diotrol Naturöl-Lasuren überarbeitet werden. Idealerweise ebenfalls unter Zugabe von Diotrol Mattöl.
----------------------------	--

Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)	Angetrocknet nach 24 Stunden. Bleibt während mehreren Tagen leicht klebrig. Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
--	--

Reinigung der Geräte & Werkzeuge	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen. Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen. Pinsel in Lauge auswaschen damit die Borsten geschmeidig bleiben.
---	---

Besondere Hinweise	<ul style="list-style-type: none">• Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.• Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.• Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.
---------------------------	---

Sicherheitshinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
----------------------------	---------------------------------------

Hinweis	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
----------------	---

September 2022, sky