

# Diotrol Golden Oil Preparator

#70300

## Description

Respectueux de l'environnement, Diotrol Golden Oil Preparator est un solvant biologique polyvalent sans ingrédients pétrochimiques.

Produit uniquement à base de matières premières renouvelables. Les esters d'acide lactique présents sont obtenus par la fermentation naturelle de sucre et de maïs. Diotrol Golden Oil Preparator est biodégradable, contient 0% de COV et aucun polluant.

Le préparateur est également une aide précieuse pour faciliter l'égalisation des huiles sans solvant sur les grandes surfaces. Il est utilisé pour diluer les huiles *Diotrol Golden Oil Onecoat* et *Alba White* ainsi que pour la préparation des bois bruts en favorisant la pénétration des huiles.

Grâce à une réaction osmotique (pénétration de compensation moléculaire) l'huile appliquée par la suite, pénètre mieux les bois des résineux, garantissant ainsi la saturation complète du bois. Sur les feuillues les pores sont nettoyés et dégagés, la pénétration de l'huile par capillarité est favorisée.

## Domaine d'utilisation

**Pour la préparation** des parquets, murs et plafonds ou sur des meubles intérieurs, qui sont ensuite huilés avec *Diotrol Golden Oil Onecoat*.

**Pour diluer** les huiles *Diotrol Golden Oil Onecoat* et *Alba White*.

## Apparence

Incolore

## Odeur

Fleuri

## Point éclair

>120°C

## Densité

1.005kg/l

## Conditionnement

50ml, 250ml, 1L, 5L

## Conservation

Dans un endroit tempéré, dans l'emballage d'origine non entamé, environ 12 mois. Bien refermer le bidon après utilisation (risque d'évaporation)

## Procédure

### Pré-requis

- Le support doit être exempt de poussière.
- La surface doit être exempte de particules mal adhérentes et de tout ancien revêtement.

### Procédure

1. Appliquer Diotrol Golden Oil Preparator avec un chiffon doux ou un tampon et étaler uniformément. En essuyant la surface la poussière résiduelle et les salissures sont éliminées.
2. La surface nettoyée peut être huilée sans attendre le séchage (voir dépliant *Diotrol Golde Oil Onecoat*).

La surface du bois ne se dessèche pas après le nettoyage. Le préparateur et l'huile *Diotrol Golde Oil Onecoat* sèche d'une façon homogène.

---

**Consommation** 1L pour **environ 50 – 100m<sup>2</sup>**. Selon la capacité d'absorption de la surface et le degré de salissures.

---

**Informations de sécurité** Veuillez consulter la fiche de données de sécurité

---

- Conditions particulière de sécurité**
- Stocker dans un endroit frais et au sec dans son bidon fermé.
  - Tenir à l'écart des sources de chaleur excessive ou d'inflammation.

**Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité.**

---

**Remarques** Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directives et de recommandations. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d'une nouvelle édition.

---

Mai 2022, sky